

MECO

ERIKOISTIIVISTEET

MECO
SEALS

HB/HC

2-toiminen, kaasusulkuinen mekaaninen tiiviste

Ominaisuudet

- » Pyöriville akseleille missä akselin pintanopeus on alle 3m/sec
- » Punosten korvaaja hitaasti pyöriville akseleille, tiiveys paranee, akselin kulumisongelmat poistuvat
- » Erinomainen tiiviste kuljettimille ja sekoittimille
- » Loistava tiiviste kaikille kuiva-aineille ja viskoottisille nesteille/slurreille
- » Sallii useiden millimetrien radiaali- ja aksiaaliliikkeen akselilla
- » Yhteentopiva mitoitus SKF- ja FAG- laippalaakeripukkien kanssa
- » Runkomateriaalit mm. Anodisoitu ALU, 316L, Nylon



Ominaisuudet

- » Täysin halkaistu rakenne, asennettavissa purkamatta laitetta
- » Erityisesti slurreille suunniteltu tiiviste
- » Pulppereille, jätevedelle, massoille jne.
- » Perinteisiä mekaanisia tiivisteitä huomattavasti kestävämpi ja vähemmän herkkä rakenne
- » Täysin huollettavissa kenttäolosuhteissa
- » Kestää abrasiivisia väliaineita hyvin
- » Sallii useiden millimetrien radiaali- ja aksiaaliliikkeen akselilla

EA TYPE 1

2-toiminen, nestesulkuinen mekaaninen tiiviste

OFS TYPE 2

1-toiminen, jousikuormitettu mekaaninen tiiviste

Ominaisuudet

- » Vakuumiin ja matalaan paineeseen
- » Loistava tiiviste sekoittimille, kristallisaattoreille, kuivureihin jne.
- » Perinteisiä mekaanisia tiivisteitä huomattavasti kestävämpi sekä vähemmän herkkä rakenne
- » Helppo huoltaa myös kenttäolosuhteissa
- » Kestää hyvin abrasiivisia väliaineita
- » Sallii useiden millimetrien radiaali- ja aksiaaliliikkeen akselilla

