

VENTUS PRINT & APPLY

Ventus 520 puhallusapplikaattori

VENTUKSELLA TEET SEN HELPOMMIN

Ventus on KLINGER Finlandin suunnittelema ja valmistama suomalainen etiketöintilaitte. Se sekä tulostaa että kiinnittää etiketin samanaikaisesti. Reaaliaikaisuus mahdollistaa tulostettavan tiedon ja tuotteen vaihtumisen. Ventuksella voi kiinnittää etiketin tuotteeseen juuri haluamaansa kohtaan: päälle, sivulle, pohjaan, syvennykseen. Laitteessa yhdistyvät helppokäyttöisyys, luotettavuus ja kestävyys kustannus-tehokkaaseen hintaan.

Ventuksen pieni koko ja kompakti muoto helpottavat asentamista erilaisille tuotantolinjoille. Laitteessa yhdistyvät kustannustehokas hinta, luotettavuus, kestävyys, joustavuus ja käyttäjäystävällisyys. Ventus soveltuu hyvin erilaisten tuotteiden etiketöintiin teollisuuden alasta riippumatta.

Ominaisuudet


- » Helposti muunneltavissa
- » Varmatoiminen
- » Käyttäjäystävällinen
- » Saatavilla kahta eri versiota: perusversio ja Windows PC -versio
- » Asetukset helposti muokattavissa
- » Verkkoliitännämahdollisuus, myös WLAN
- » Kestävä metallirunko



TUOTEKUVAUS

Ventus 520 on puhallusapplikaattori reaaliaikaiseen tulostukseen ja kiinnitykseen. Se on ideaali tuotantolinjoille, joilla etikettien kiinnityksen on tapahduttava erittäin nopeasti. Paineilmakiinnitys soveltuu erinomaisesti myös sellaisille tuotteille, joihin ei voida tai haluta koskea, tai tuotteille, joissa on epätasainen pinta. Maksimikiinnitysnopeus on 100 etikettiä/minuutti (etiketin koko 25 x 30 mm). Ventus 520 on parhaimmillaan silloin, kun tulostetaan suuria määriä samaa etikettikokoja.

KIINNITYSVAIHTOEHDOT



Ventus 520 voi kiinnittää etiketin tuotteen päälle tai sivulle.

Tekniset tiedot

Etiketin koko:	Leveys: 25-120 mm Pituus: 30-120 mm
Nopeus:	Max 100 etikettiä/minuutti (etiketin koko 25 x 30 mm)
Paineilmatarve:	~ 6 bar
Kirjoitinvaihtoehdot:	Kaikki merkittävimmät kirjoitinvalmistajat sekä lämpö- että lämpösiirto-tekniikalla, kuten Sato, Zebra ja Datamax O'Neil (200, 300 ja 600 dpi)
Laitteen koko:	Korkeus: 700 mm Leveys: 500 mm Syvyys: 350 mm (ilman kirjoitinta)
Paino:	Runko: 29 kg Kirjoitin: noin 12 kg (riippuen mallista)

YLEISIÄ KÄYTTÖKOhteITA

Olemme toimittaneet Ventus-etiketöintiratkaisuja useille eri toimialoille, mm. elintarvike-, kemian-, kosmetiikka-, rakennustarvike- ja puutavara-teollisuuteen.