

VENTUS PRINT & APPLY

Ventus 620 mäntäapplikaattori

VENTUKSELLA TEET SEN HELPOMMIN

Ventus on KLINGER Finlandin suunnittelema ja valmistama suomalainen etiketöintilaitte. Se sekä tulostaa että kiinnittää etiketin samanaikaisesti. Reaaliaikaisuus mahdollistaa tulostettavan tiedon ja tuotteen vaihtumisen. Ventuksella voi kiinnittää etiketin tuotteeseen juuri haluamaansa kohtaan: päälle, sivulle, pohjaan, syvennykseen. Laitteessa yhdistyvät helppokäyttöisyys, luotettavuus ja kestävyys kustannus-tehokkaaseen hintaan.

Ventuksen pieni koko ja kompakti muoto helpottavat asentamista erilaisille tuotantolinjoille. Laitteessa yhdistyvät kustannustehokas hinta, luotettavuus, kestävyys, joustavuus ja käyttäjäystävällisyys. Ventus soveltuu hyvin erilaisten tuotteiden etiketöintiin teollisuuden alasta riippumatta.

Ominaisuudet



- » Pieni ja kompakti
- » Helposti muunneltavissa
- » Varmatoiminen
- » Saatavilla kahta eri versiota: perusversio ja Windows PC -versio
- » Asetukset helposti muokattavissa
- » Kolme kiinnityskärjen kokoa sekä ejektorilla että tuulettimella
- » Aiempaa pienempi runko
- » Kestävä metallirunko



TUOTEKUVAUS

Ventus 620 on mäntäapplikaattori, jossa etiketin kiinnitys tapahtuu pneumaattisella sylinterillä. Tämän ominaisuuden ansiosta Ventus 620 on ideaali käyttökohteisiin, joissa etiketin koko tai kiinnitysetäisyys vaihtelee. Kiinnityspää on suunniteltu siten, että etiketin kiinnitys on mahdollista myös tuotteessa olevaan syvennykseen. Kiinnitettävän etiketin koko voi vaihdella pienestä 25 x 30 mm etiketistä aina A5-kokoiseen lavalappuun. Kiinnityskärjessä kiinnityksen apuna on lisäksi apupuhallus, joka varmentaa etikettien kiinnittymisen myös hankalaan ja epä-tasaiseen pintaan. Ventus 620 on erittäin käyttäjäystävällinen. Kiinnityspäässä on ainutlaatuiset imualueen säätösauvat, joiden avulla etikettikoon muuttaminen käy helposti ja nopeasti sauvan asentoa kääntämällä. Helppoa ja nopeaa!

KIINNITYSVAIHTOEHDOT



Ventus 620 voi kiinnittää etiketin tuotteen päälle tai sivulle.

Tekniset tiedot

| | |
|-----------------------|--|
| Etiketin koko: | Standardilla kiinnityspäällä: Leveys: 25-150 mm Pituus: 20-3000 mm |
| Vakiokiinnityskärjet: | Tuuletin: 74 x 105 mm (A7), 105 x 148 mm (A6), 148 x 210 mm (A5) Ejektori: 80 x 40 mm, 74 x 105 mm, 100 x 100 mm |
| Nopeus: | Max 60 etikettiä/minuutti (etiketin koko 25 x 20 mm) |
| Paineilmatarve: | ~ 6 bar |
| Kirjoitinvaihtoehdot: | Kaikki merkittävimmät kirjoitinvalmistajat sekä lämpö- että lämpösiirto-tekniikalla, kuten Sato, Zebra ja Datamax O'Neil (200, 300 ja 600 dpi) |
| Laitteen koko: | Korkeus: 700 mm Leveys: 500 mm Syvyys: 350 mm (ilman kirjoitinta) |
| Paino: | Runko: 26 kg Kirjoitin: noin 12 kg (riippuen mallista) |



YLEISIÄ KÄYTTÖKOHTTEITA

Olemme toimittaneet Ventus-etiketöintiratkaisuja useille eri toimialoille, mm. elintarvike-, kemian-, kosmetiikka-, rakennustarvike- ja puutavarateollisuuteen.