

# VENTUS PRINT & APPLY

## Ventus Pallet lavaetiketöinti

### VENTUKSELLA TEET SEN HELPOMMIN

Ventus on KLINGER Finlandin suunnittelema ja valmistama suomalainen etiketöintilaitte. Se sekä tulostaa että kiinnittää etiketin samanaikaisesti. Reaaliaikaisuus mahdollistaa tulostettavan tiedon ja tuotteen vaihtumisen. Ventuksella voi kiinnittää etiketin tuotteeseen juuri haluamaansa kohtaan: päälle, sivulle, pohjaan, syvennykseen. Laitteessa yhdistyvät helppokäyttöisyys, luotettavuus ja kestävyys kustannus-tehokkaaseen hintaan.

Ventuksen pieni koko ja kompakti muoto helpottavat asentamista erilaisille tuotantolinjoille. Laitteessa yhdistyvät kustannustehokas hinta, luotettavuus, kestävyys, joustavuus ja käyttäjäystävällisyys. Ventus soveltuu hyvin erilaisten tuotteiden etiketöintiin teollisuuden alasta riippumatta.

### Ominaisuudet


- » Helposti muunneltavissa
- » Varmatoiminen
- » Käyttäjäystävällinen
- » Asetukset helposti muokattavissa
- » Verkkoliitännämahdollisuus, myös WLAN
- » Kestävä metallirunko



## TUOTEKUVAUS

Ventus Pallet on suunniteltu erityisesti lavojen etiketöintiin. Kääntyvä kiinnityspää mahdollistaa etikettien kiinnittämisen lavan vierekkäisille sivuille. Ventus Palletin suunnittelun lähtökohtana on ollut lavamerkintöjä koskeva standardi. Kiinnityskärjen asentoa voidaan säätää kiinnittämään etiketit joko vaak- tai pystyasennossa. Ventus Pallet vaatii toimiakseen vain 1 m<sup>2</sup> tilaa. Laitteen etiketöintinopeus, kiinnitettäessä etiketit kahdelle vierekkäiselle sivulle, on 6 lavaa minuutissa.

## KIINNITYSVAIHTOEHDOT



Ventus Pallet voi kiinnittää etiketin lavan yhdelle tai kahdelle sivulle.

## Technical Specifications

Etikettikoko:	A5 (148 x 210 mm)
Nopeus:	Max 2 lavaa/minuutti (etiketit kahdelle sivulle) Max 6 lavaa/minuutti (etiketti yhdelle sivulle)
Paineilmatarve:	~ 6 bar
Kirjoitinvaihtoehdot:	Kaikki merkittävimmät kirjoitinvalmistajat sekä lämpö- että lämpösiirto-tekniikalla, kuten Sato, Zebra ja Datamax O'Neil (200, 300 ja 600 dpi)
Laitteen koko:	Korkeus: 600 mm Leveys: 500 mm Syvyys: 400 mm (ilman kirjoitinta)

## YLEISIÄ KÄYTTÖKOHTTEITA

Olemme toimittaneet Ventus-etiketöintiratkaisuja useille eri toimialoille, mm. elintarvike-, kemian-, kosmetiikka-, rakennustarvike- ja puutavara-teollisuuteen.