

VENTUS X6



Ventus X6 -etiketöintilaite

Ventus on KLINGER Finlandin suunnittelema ja valmistama suomalainen print&apply etiketöintilaite. Se sekä tulostaa, että kiinnittää etiketin automaattisesti tuotteeseen tai kuljetusyksikköön.

Modernit liityntärajapinnat ja käsittelynopeus mahdollistavat yksilöllisen tiedon tulostamisen jokaiseen etikettiin reaaliaikaisesti.

Kustannustehokkuuden lisäksi laitteessa yhdistyvät helppo- käyttöisyys, luotettavuus ja monipuolisuus. Ventus soveltuu erinomaisesti tuotannon pakkauslinjoille ja lähettämöihin.



HELPPOKÄYTTÖISYYS

Ventuksen selkeä värikosketusnäyttö opastaa käyttäjää valitsemaan oikeat asetukset eri tulostustarkoituksiin ja se kertoo myös laitteen toimintatilan. Käyttöliittymä sisältää eri kieliversiot ja ulkoasu on tarvittaessa muutettavissa asiakaskohtaisesti. Ventusta voidaan ohjata myös verkon yli etäyhteydellä.

MONIPUOLISUUS

Ventus on varustettavissa eri pituisilla sylintereillä ja erikokoisilla kiinnityskärjillä. Laite voidaan asentaa eri asentoihin tarpeen mukaan. Modernit rajapintavaihtoehdot (Ethernet/IP, Profinet jne.) mahdollistavat integroinnin erilaisiin ohjaus- ja tehdasjärjestelmiin. Ventus voidaan varustaa esimerkiksi Zebra, Sato, TSC tai CAB -tulostimella.

LUOTETTAVUUS


Uuden sukupolven Ventus X6 on tunnettua Ventus-laatua, joka on tehty kestäämään vaativiakin olosuhteita. Huoltovapaa rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat pitkän käyttöiän. Pitkä käyttöikä vähentää huollontarpeita ja varmistaa keskeytyksettömän tuotannon.

LISÄOPTIOT

Kiinnityskärkeen voidaan lisätä tarkistuskamera tarkistamaan tulostetun etiketin viivakoodin tai 2D-koodin laatu. Ventus tukee myös RFID-tekniikkaa, jolloin se koodaa, tarkistaa ja tarvittaessa hylkää UHF-tagin. Lisävarusteina on saatavilla myös manuaalisesti ja sähköisesti säädettäviä jalustoja sekä erilaisia suojakaappeja. Optiona on myös saatavilla hylkäysasema, jolloin tuote voidaan poistaa linjalta huonon etiketin takia.

KIINNITYSVAIHTOEHDOT

Ventus X6 kiinnittää etiketin tarkasti juuri haluttuun kohtaan tuotteen päälle, sivulle tai alle.



TEKNISET TIEDOT

ETIKETIN KOKO	Standardilla kiinnityspäällä: Leveys: 25-148 mm Pituus: 25-210 mm
NOPEUS	Max 60 etikettiä/minuutti (etiketin koko 25 x 20 mm)
PAINEILMATARVE	~ 6 bar
KIRJOITINVAIHTOEHDOT	Kaikki merkittävimmät kirjoitinvalmistajat sekä lämpö- että lämpösiirtotekniikalla, esim. Sato, Zebra, TSC ja CAB (200, 300 ja 600 dpi)
LAITTEEN KOKO	Korkeus: 576 mm Leveys: 678 mm Syvyys: 568 mm (4" tulostin), 618 mm (6" tulostin)
PAINO	Runko: 26 kg Kirjoitin: noin 12 kg (riippuen mallista)

SYLINTEREIDEN JA KÄRKIEN KOKOTAULUKKO

VAKIOSYLINTERIT (ISKUNPITUUS)	VAKUUMI KÄRJET EJEKTORILLA	VAKUUMI KÄRJET FLEKTILLÄ
160 MM	74 X 105 MM	74 X 105 MM
350 MM	80 X 40 MM	105 X 148 MM
600 MM	100 X 100 MM	148 X 210 MM

Asiakaskohtaiset sylinterit ja kärjet ovat mahdollisia.

MITTAKUVA

Kuvassa 160 mm sylinteri ja 105 x 148 mm kiinnityskärki.

